

Льдогенератор F2000 SBF

Условия работы

Хладагент	Примерная заправка хладагентом	Скорость вращения фрезы	Температура воды	Производство льда в день	Толщина льда	Температура испарения	Холодо-ть	Максимальные температурные условия
	kg	tr/h	°C	kg/24h	mm	°C	W	°C
R22-R404a	270	147	5	50000	1,6	-27	250000	45
R717	200	147	5	50000	1,6	-27	250000	45

Вход хладагента

Терморегулирующий вентиль (не поставляется) - Льдогенератор использует хладагент

Электрическое соединение

Кол-во	Описание	Электропитание	Номинальная мощность	Сила тока
1	Аварийная остановка	-		
1	Мотор фрезы	400 V - 3 - 50 Hz	1 x 550 W	1 x 2,5 A
2	Насос	230 V - 1 - 50 Hz	2 x 300 W	2 x 1,4 A
1	Выкл. ограничителя вращающего момента	-		

Габаритные размеры

Длина	2080 mm
Ширина	2080 mm
Высота	2750 mm
Вес нетто	4800 kg

Опции

ПРИМЕЧАНИЕ: режим работы с цилиндром без масла (R717)



GENEGLACE s.a.s.

ZAC de la Forêt - 9, rue des
Orfèvres □ 44840 Les Sorinières -

Tél. +33-(0)2-51-19-10-51 Fax +33-(0)2-40-05-73-81

Спецификации

Льдогенератор F2000 SBF

Промышленного типа для установки на суше

Дата издания 19/12/2006 V0.0

GTD.001R