

Льдогенератор F600 ABF

Условия работы

Хладагент	Примерная заправка хладагентом	Скорость вращения фрезы	Температура воды	Производство льда в день	Толщина льда	Температура испарения	Холодо-ть	Максимальные температурные условия
	kg	tr/h	°C	kg/24h	mm	°C	W	°C
R22	100	132	15	13000	1,6	-23	65000	55
R404a	100	132	15	13000	1,6	-23	65000	40
R22	100	74	15	10000	2,3	-21	50000	55
R404a	100	74	15	10000	2,3	-21	50000	55

Вход хладагента

Контроль уровня жидкости, соленоидный клапан, терморегулирующий вентиль

Электрическое соединение

Кол-во	Описание	Электропитание	Номинальная мощность	Сила тока
2	Насос	230 V - 1 - 50 Hz	2 x 70 W	2 x 0,35 A
1	Соленоидный клапан	230 V - 1 - 50 Hz	1 x 10 W	1 x 0,1 A
1	Мотор фрезы	400 V - 3 - 50 Hz	1 x 250 W	1 x 0,95 A
1	Насос для дозировки соли	230 V - 1 - 50 Hz	1 x 50 W	1 x 0,4 A
1	Выкл. ограничителя вращающего момента	-		
1	Контроль уровня жидкости	-		

Габаритные размеры

Длина	1500 mm
Ширина	1200 mm
Высота	2050 mm
Вес нетто	970 kg

Опции

- *Выносной пульт управления*
- *Детектор уровня льда*
- *Электрическая панель управления*
- *Электрический контроль уровня жидкости (безопасность)*



GENEGLACE s.a.s.

ZAC de la Forêt - 9, rue des
Orfèvres □ 44840 Les Sorinières -

Tél. +33-(0)2-51-19-10-51 Fax +33-(0)2-40-05-73-81

Спецификации

Льдогенератор F600 ABF

Промышленного типа для установки на суше

Дата издания 11/12/2006 v0.0

GTD.001R

GENEGLACE может вносить изменения в этот

Аннулирует и замещает предыдущий документ 04/10/2006

документ без предварительного уведомления