

# Льдогенератор F600 SBF

## Условия работы

| Хладагент | Примерная заправка хладагентом | Скорость вращения фрезы | Температура воды | Производство льда в день | Толщина льда | Температура испарения | Холодо-ть | Максимальные температурные условия |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|
|           | kg                             | tr/h                    | °C               | kg/24h                   | mm           | °C                    | W         | °C                                 |
| R22-R404a | 60                             | 132                     | 15               | 13000                    | 1,6          | -23                   | 65000     |                                    |
| R22-R404a | 60                             | 113                     | 15               | 12500                    | 2            | -24,5                 | 62500     |                                    |
| R22-R404a | 60                             | 93                      | 15               | 12000                    | 2,2          | -24,5                 | 60000     |                                    |
| R22-R404a | 60                             | 74                      | 15               | 11000                    | 2,5          | -24,5                 | 55000     |                                    |

## Вход хладагента

Терморегулирующий вентиль (не поставляется) - Льдогенератор использует хладагент

## Электрическое соединение

| Кол-во | Описание                              | Электропитание    | Номинальная мощность | Сила тока  |
|--------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 2      | Насос                                 | 230 V - 1 - 50 Hz | 2 x 70 W             | 2 x 0,35 A |
| 1      | Мотор фрезы                           | 400 V - 3 - 50 Hz | 1 x 250 W            | 1 x 0,95 A |
| 1      | Насос для дозирования соли            | 230 V - 1 - 50 Hz | 1 x 50 W             | 1 x 0,4 A  |
| 1      | Выкл. ограничителя вращающего момента | -                 |                      |            |

## Габаритные размеры

|           |         |
|-----------|---------|
| Длина     | 1050 mm |
| Ширина    | 1050 mm |
| Высота    | 1800 mm |
| Вес нетто | 850 kg  |

## Опции

- Выносной пульт управления
- Детектор уровня льда
- Электрическая панель управления



**GENEGLACE s.a.s.**

ZAC de la Forêt - 9, rue des Orfèvres □ 44840 Les Sorinières -

Tél. +33-(0)2-51-19-10-51 Fax +33-(0)2-40-05-73-81

**Спецификации**

**Льдогенератор F600 SBF**

Промышленного типа для установки на суше

Дата издания 11/12/2006 v0.0

**GTD.001R**

GENEGLACE может вносить изменения в этот

Аннулирует и замещает предыдущий документ 04/10/2006

документ без предварительного уведомления