

# Льдогенератор F800-2 ABF

## Условия работы

Хладагент	Примерная заправка хладагентом	Скорость вращения фрезы	Температура воды	Производство льда в день	Толщина льда	Температура испарения	Холодо-ть	Максимальные температурные условия
	kg	tr/h	°C	kg/24h	mm	°C	W	°C
R22	350	109	15	36000	1,7	-21	180000	55
R22	350	93	15	32000	1,7	-19,5	160000	55
R404a	350	93	15	32000	1,7	-20	160000	43
R404a	350	62	15	30000	2,4	-22	150000	45
R22	350	62	15	30000	2,4	-21	150000	55

## Вход хладагента

Контроль уровня жидкости, соленоидный клапан, терморегулирующий вентиль

## Электрическое соединение

Кол-во	Описание	Электропитание	Номинальная мощность	Сила тока
2	Насос	230 V - 1 - 50 Hz	2 x 300 W	2 x 1,4 A
1	Соленоидный клапан	230 V - 1 - 50 Hz	1 x 10 W	1 x 0,1 A
2	Мотор фрезы	400 V - 3 - 50 Hz	2 x 550 W	2 x 2,5 A
2	Насос для дозирования соли	230 V - 1 - 50 Hz	2 x 50 W	2 x 0,4 A
2	Выкл. ограничителя вращающего момента	-		
1	Контроль уровня жидкости	-		
2	Аварийная остановка	-		

## Габаритные размеры

Длина	2580 mm
Ширина	1750 mm
Высота	3100 mm
Вес нетто	4900 kg

## Опции

- *Выносной пульт управления*
- *Детектор уровня льда*
- *Электрическая панель управления*
- *Электрический контроль уровня жидкости (безопасность)*



**GENEGLACE s.a.s.**

ZAC de la Forêt - 9, rue des Orfèvres □ 44840 Les Sorinières -

Tél. +33-(0)2-51-19-10-51 Fax +33-(0)2-40-05-73-81

**Спецификации**

**Льдогенератор F800-2 ABF**

Промышленного типа для установки на суше

Дата издания 19/12/2006

v0.0

**GTD.001R**