

Льдогенератор F800-2 ABF

Цилиндр

- (x2) Цилиндр с двойными стенками (сталь, полировка, хромирование)
- (x2) Внешняя изоляция цилиндра (полистирол)
- (x2) Предусмотрен вентиль слива масла из цилиндра
- (x2) Облицовка внешней изоляции (PVC лист)

Основание

- Крышка основания
- Устройство уменьшения потока воды
- Водяной насос
- Дренажное соединение
- Сливное подсоединение при переливе
- (x4) Поплавковый клапан
- Изолированная основа (оцинкованный, окрашенная сталь)
- Соединительная трубка для водоснабжения

Вращающаяся часть

- (x2) Центральный вал (нерж., оцинк, окрашен.), вращающийся между двумя подшипниками
- (x2) Нижний поддон повторного использования воды (оцинкованный, окрашенная сталь)
- (x2) Верхний поддон распределения воды (оцинкованный, окрашенная сталь)
- (x2) Вертикальный отражатель, дефлектор
- (x2) Регулятор фрезы с помощью соединения винт-гайка
- (x2) Спиральная фреза (оцинкованная, окрашенная сталь), вращающаяся между двумя шариковыми подшипниками
- (x2) Резиновый скребок, ограничивающий зону увлажнения
- (x2) Трубка, поддерживающая уровень воды в сосуде распределения

Привод вращающейся части

- (x2) Ограничитель вращающего момента с ручной перезагрузкой и кнопкой аварийного отключения
- (x2) Редуктор с мотором и приводным ремнем

Холодильная часть

- Отделитель жидкости
- Контроль уровня жидкости, соленоидный клапан, терморегулирующий вентиль
- Устройство возврата масла (только для галогенных хладагентов)
- Жидкостной фильтр
- Изоляция вертикального баллона (полистирол)
- Облицовка изоляции баллона (PVC лист)

Разное

- (x2) Соледозирующий насос, снабженный двумя танками для рассола

Опции

- Выносной пульт управления



GENEGLACE s.a.s.

ZAC de la Forêt - 9, rue des
Orfèvres □ 44840 Les Sorinières -

Tél. +33-(0)2-51-19-10-51 Fax +33-(0)2-40-05-73-81

Список компонентов

Льдогенератор F800-2 ABF

Промышленного типа для установки на суше

Дата издания 19/12/2006 v0.0

GTL.001R