

Льдогенератор F90 - V

Условия работы

Хладагент	Примерный расход хладагента	Скорость вращения фрезы	Температура воды	Производство льда в день	Толщина льда	Температура испарения	Холодо-ть	Максимальные температурные условия
	kg	tr/h	°C	kg/24h	mm	°C	W	°C
R22	13	109	15	3500	2,2	-22,5	17500	49
R404a	13	109	15	3200	2	-19,5	16000	40

Вход хладагента

TPB

Электрическое соединение

Кол-во	Описание	Электропитание	Номинальная мощность	Сила тока
1	Мотор фрезы	400 V - 3 - 50 Hz	1 x 180 W	1 x 0,8 A
1	Насос	230 V - 1 - 50 Hz	1 x 70 W	1 x 0,35 A
1	Выкл. ограничителя вращающего момента	-		

Габаритные размеры

Длина	885 mm
Ширина	725 mm
Высота	1260 mm
Вес нетто	250 kg

Опции

- Выносной пульт управления
- Детектор уровня льда
- Насос для дозировки соли
- Электрическая панель управления



GENEGLACE s.a.s.

ZAC de la Forêt - 9, rue des Orfèvres □ 44840 Les Sorinières -

Tél. +33-(0)2-51-19-10-51 Fax +33-(0)2-40-05-73-81

Спецификации

Льдогенератор F90 - V

Полупромышленного типа для установки на суше

Дата издания 04/10/2006

v1.0

GTD.001R