

Льдогенератор F90 - V

Цилиндр

- Цилиндр с двойными стенками (сталь, полировка, хромирование)
- Внешняя изоляция цилиндра (полистирол)
- Нанесение внешней изоляции (листовая нерж. сталь)

Основание

- Изолированная панель
- Крышка цоколя
- Вертикальный водяной насос
- Соединение при переливе
- Поплавковый клапан
- Нижний цоколь (нерж.сталь с изоляцией и с покрытием PVC)
- Соединительная труба для распределения воды
- Отвод воды (дренаж)

Вращающаяся часть

- Главный вал (нерж., оцинк, окрашен.), смонтированный между 2 подшипниками
- Нижний поддон для сбора воды (нержавеющая сталь)
- Верхний поддон повторного использования воды (нержавеющая сталь)
- Отражатель вертикальный (нержавеющая сталь)
- Регулятор фрезы с помощью соединения винт-гайка
- Спиральная фреза
- Резиновый скребок, ограничивающий зону увлажнения

Привод вращающейся части

- Ограничитель вращающего момента с ручной перезагрузкой
- Редуктор с мотором и приводным ремнем

Холодильная часть

- Вертикальный баллон с теплообменником
- ТРВ
- Изоляция вертикального баллона (полистирол)
- Нанесение внешней изоляции (листовая нерж. сталь)

Разное

- Вертикальная трубка для дозирования соли с перезарядкой (25 kg NaCl)

Опции

- Электрическая панель управления
- Выносной пульт управления
- Детектор уровня льда
- Насос для дозирования соли



GENEGLACE s.a.s.

ZAC de la Forêt - 9, rue des
Orfèvres □ 44840 Les Sorinières -

Tél. +33-(0)2-51-19-10-51 Fax +33-(0)2-40-05-73-81

Список компонентов

Льдогенератор F90 - V

Полупромышленного типа для установки на суше

Дата издания 04/10/2006

V 1.0

GTL.001R